



L'ISOLANTE K-FLEX

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
UNI EN ISO 9001:2000
СЕРТИФИЦИРАНО ОТ CERTIQUALITY

www.kflex.com

K-FLEX ES

ЕЛАСТОМЕРНА ИЗОЛАЦИЯ

- ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ
- ВОДОПРОВОДИ
- КЛИМАТИЗАЦИЯ

$\mu \geq 3000$

В съответствие с DIN 1988/7

Не съдържа HCFC - CFC,

кадмий

Клас 1 BS 476 PT 77 1997



K-FLEX EC

Тръби: дължина 2 м



дебелини

6-9-13-15-19-25-30-40-50-55-60 мм

диаметри

от 6 до 168 мм

K-FLEX ST

Рула: ширина 1000 мм

Рула: ширина 1500мм

СТАНДАРТНИ САМОЗАЛЕПВАЩИ С МРЕЖА

СТАНДАРТНИ САМОЗАЛЕПВАЩИ С МРЕЖА

Thickness mm	Thickness mm	Thickness mm	Thickness mm
6	6	6	6
10	10	10	10
13	13	13	13
16	16	16	16
19	19	19	19
25	25	25	25
32	32	32	32
40	40	40	40
50	50	50	50



Листове: 2 м x 1 м за всички дебелини

*мрежа = усилваща мрежа

Покритие:

- ALU
- AL CLAD
- COLOR

ЛИСТОВЕ И РУЛА
СЪС ИЛИ БЕЗ ЛЕПЯЩО
ПОКРИТИЕ **K-FLEX ST**



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Температурен диапазон	+105 °C
Топлопроводност λ W(m-K) L10 EN ISO 8497 (DIN 52613)	+40 °C = 0,040*
Устойчивост на корозия	DIN 1988/7*; pH неутрална
Пропускливост μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 3000
Устойчивост на огън	Клас "1" BS 476 PT 7 1997

* под надзора на независима организация

L'ISOLANTE K-FLEX си запазват правото да променят данните и техническите изисквания без предупреждение