

ИПКА ЕООД

1271 София, кв. Илиенци,

Складова база Химснаб, склад 6

тел./факс: (+359) (02) 9361090, 9362096, 0888 801684

www.ipka.biz

e-mail: info@ipka.biz

K-FLEX ST COLOR

Изолационни тръби ST, покрити с боя и с UV защита, дължина 1 метър.

мм	Медна	Жел.	м./ каш.	9 мм	м./ каш.	13 мм	м./ каш.	19 мм	м./ каш.	25 мм	м./ каш.	32 мм
				лв. / м.		лв. / м.		лв. / м.		лв. / м.		
10	3/8"	1/8"	176	5,41	86	5,94	49	7,25				
12	1/2"		117	5,54	81	6,08	44	7,39				
15	5/8"		96	5,68	68	6,22	39	7,52				
18			83	5,81	59	6,34	36	7,77	25	11,15	16	14,25
22	7/8"	1/2"	68	5,94	49	6,61	32	8,04	21	11,51	16	18,87
28	1 1/8"	3/4"	49	6,30	39	6,93	24	9,69	20	12,24	12	20,50
30			46	6,51	36	7,92	21	10,42				
35	1 3/8"	1"	38	6,74	29	8,23	18	11,06	12	17,63	11	20,99
42	1 5/8"	1 1/4"	30	7,83	24	8,84	16	15,74	11	18,06	8	23,75
48		1 1/2"	25	8,17	20	9,14	12	16,54	9	20,41	7	26,84
54	2 1/8"		23	8,39	17	9,68	12	16,98	8	24,63	6	28,53
60	2 3/8"	2"	23	8,45	16	14,10	11	17,66	6	26,70	5	32,34
64			23	8,70	15	14,29	9	19,12	6	27,16	5	38,04
70			20	15,41	13	15,47	9	19,37	6	27,40	4	43,76
76	2 7/8"	2 1/2"	20	16,29	13	16,86	9	20,11	5	28,20	4	44,56
80					12	17,38			4	35,38	4	46,92
89		3"	18	16,67	12	17,60	7	21,09				
101			11	18,22	8	22,09	7	30,48	3	38,83	3	60,15
108			11	19,62	8	26,59	6	31,08	3	41,05	3	60,81
114		4"	11	21,98	8	26,75	6	31,47	3	42,56	3	62,12
125			10	43,95	6	45,28	5	50,19	2	56,73	2	84,76
133			8	45,10	6	45,93	4	51,83	2	69,76	2	86,33
140		5"	8	45,75	6	46,59	4	52,49	2	70,61	2	87,97
160			8	59,18	6	60,02	3	67,11	2	71,92	1	98,04

Листова изолация ST - 1 метър ширина.

Дебелина	Формат	кв.м/ каш.	COLOR UV
6 мм	30 x 1	30	31,01 лв./кв.м.
10 мм	20 x 1	20	33,04 лв./кв.м.
13 мм	14 x 1	14	35,95 лв./кв.м.
16 мм	12 x 1	12	40,99 лв./кв.м.
19 мм	10 x 1	10	43,16 лв./кв.м.
25 мм	8 x 1	8	50,08 лв./кв.м.
32 мм	6 x 1	6	62,17 лв./кв.м.
40 мм	4 x 1	4	90,87 лв./кв.м.
50 мм	4 x 1	4	109,42 лв./кв.м.

K-FLEX ST COLOR UV

несамозалепваща се изолация

K-FLEX лист +

цветна боя на водна основа

ANTI-UV покритие

Живот: повече от 10 години

при външна употреба

Цветова гама: синьо, зелено, сиво, бяло, червено и черно.

Цените са в лв. без ДДС.

Акcesoари	Цена
Цветна изолационна лепенка 3 мм x 50 мм x 15 м.	20,85 лв
Цветна изолационна лепенка 3 мм x100 мм x 15 м.	41,70 лв

Технически характеристики	
Диапазон на работни температури	- 45° C до + 116° C
Топлопроводност DIN 52612 и DIN 52613 BS 847 част 2 1986	λ -20° C \leq 0.033 W/m K λ 0° C = 0.035 W/m K λ +20° C \leq 0.037 W/m K
Съпротивление на проникване на влажност, фактор DIN 52516 - ISO 9346	$\mu \geq$ 7000
Пожароустойчивост	Клас 1, CSE RF 3/77, Италия
Устойчивост на корозия	DIN 1988/7
Устойчивост на UV лъчи	Отлична
Звукопоглъщане DIN 4109	До 32 db.
Мирис	Отсъствува
% затворени клетки	> 90
Еластичност	Висока - може да бъде сгъната повече от 90° C, без да се скъса