



ИПКА ЕООД

1271 София, кв. Илиянци,

Складова база Химснаб, склад 6

тел./факс: (+359) (02) 9361090, 9362096, 0896 605105

e-mail: info@ipka.biz www.ipka.biz

Цените са в сила от 01 10 2008 година

К - FLEX DUCT

ширина - 1500 мм

Специално предложение- гумена листова изолация за въздуховоди

DUCT NET самозалепващо с мрежа

Дебелина	Кв.м./ролка	Цена кв.м.
6 мм	45	15,59 лв
8 мм	37,5	18,77 лв
10 мм	30	22,96 лв
12 мм	22,5	26,07 лв
15 мм	18	29,60 лв
20 мм	15	41,65 лв
30 мм	9	49,83 лв



DUCT ALU самозалепващо с алум. фолио

Дебелина	Кв.м./ролка	Цена кв.м.
6 мм	45	22,03 лв
8 мм	37,5	26,51 лв
10 мм	30	32,44 лв
12 мм	22,5	36,84 лв
15 мм	18	41,93 лв
20 мм	15	46,38 лв
30 мм	9	62,50 лв

Цените са в лв. без включен ДДС.

Технически характеристики

Диапазон на работни температури	- 40° C до + 105° C
Топлопроводимост DIN 52612 и DIN 52613 BS 847 част 2 1986	λ -20° C = 0.034 W/m K λ 0° C = 0.036 W/m K λ +20° C = 0.038 W/m K
Влагоустойчивост Фактор DIN 52516 - ISO 9346	$\mu \geq 5000$
Пожароустойчивост	Клас 1, CSE RF 3/77, Италия. По класификация на НПИПАБ се отнася към групата на трудногоримите материали. Не разпространява пламък. Не капе.
Устойчивост на корозия	DIN 1988/7
Устойчивост на UV лъчи	Добра
Звукопоглъщане DIN 4109	До 32 db.
Мирис	Отсъства
% затворени клетки	> 90
Еластичност	Отлична
Плътност	от 55 до 70 кг./ куб.м.